



Er hält was sein Name verspricht überall Ihr zuverlässiger Begleiter Im dichten Stadtverkehr Im Langstreckenbetrieb Im Freizeitbereich




IFA mobile-DDR




Typvarianten

Mit großer Regelmäßigkeit tauchen im internationalen Automobil-Angebot immer wieder Kleinwagen-Konzeptionen auf. Mode? Abwechslung? Unterschätzung? Oder? Der Kleinwagen hat alle Argumente für sich. Nichts spricht gegen ihn. Deshalb rollen auch bereits über 2.5 Millionen Trabant in vielen Ländern.

Trabant - Der Kleine mit den großen Vorzügen.



Als Limousine haben Sie den Trabant 601 in 3 Varianten zur Wahl. Gemeinsam haben alle Varianten die typischen Trabant-Plus-Punkte: Duroplast-Außenhaut. Frontantrieb mit Zweizylinder-Zweitaktmotor und Service-Freundlichkeit. Dazu viel Innenraum und noch mehr Kofferraum. Das alles für hohe Sicherheit, Zuverlässigkeit und Gebrauchswert.



Als Universal zeigt sich der Trabant mit allen Vorzügen der Limousine auch noch als Familien-Camping-Geschäfts-Transporter. Dazu bietet er eine großzügige variable Ladefläche und eine ladegünstige Horizontal-Hecktür. Zusammen gut für 4 Personen plus 450 l Nutzvolumen. Mit 2 Personen ist Platz für 1400 l Transportgut. Ganz schön universal!









Die Innenausstattung

Begnügen Sie sich nicht mit einem Blick durch die Scheibe. Steigen Sie ein; Sitz ist wichtig, wenn man fährt. Sie merken sofort, im Trabant sitzt innen alles richtig. Geschmackvolle Formgebung, pflegeleichte Innenausstattung. Beste Handlichkeit für alle Funktions-Elemente und Instrumenten-Klarheit. Gute Ventilation im Sommerbetrieb und behagliche Temperatur im Winterverkehr. Natürlich gibt es Extras im Trabant-Programm. Lassen Sie sich von Ihrem IFA-Vertrieb dazu die Typen 601 S oder 601 S de Luxe vorführen. Denn Komfort läßt sich steigern. Was Sie im Trabant vermissen, ist das Gefühl, in einem Kleinwagen zu sitzen.



»Sonderwunsch»
Autopolsterstoff Iltis-Rekord
ockerbraun/schwarz
mit Kunstleder sumatra
geprägtem Besatz und Ziernähten
oder Kunstlederbezüge: biber
oder: Autopolsterstoff: Mila





»Standard» Sitzbezüge – Autopolsterstoff Iltis-Rekord, ockerbraun/schwarz mit Kunstleder sumatra



»S de luxe» Sitzbezüge – Kunstleder biber mit Rückenteil sumatra und Kopfstützen



Der Stauraum

Als Frontmotor-Typ hat der Trabant den Stauraum für Ihr Gepäck im Heck. Eigentlich könnte er auch Staunraum heißen: Denn eine Kleinwagen-Limousine mit einem Nutzvolumen von 415 Litern für Gepäck müssen Sie suchen.

Beim Universal ist ein Gepäckabteil mit 450 Liter oder 1400 Liter Fassungsvolumen verfügbar.

Die verschließbare Kofferraumklappe mit eingebauten Gelenkstützen in den Scharnieren bei der Limousine und die gasgefederte, nach oben zu öffnende Heckklappe beim Universal garantieren besten Beladungszugang und Einhandbedienung.



4 Personen. Oder 2 Erwachsene und 3 Kinder. Fahren Sie solo, k\u00f6nnen Sie nat\u00fcrlich die R\u00fccksitze beladen. Aber besser ist, man hat einen guten Kofferraum und 415 Liter Fassungsvolumen sind mehr als das.



Limousine




Technische Weiterentwicklungen 1985/1986

Glaskippdach aus getöntem Sicherheitsglas – optimale und zugfreie Entlüftung für die Trabant-Typen: Limousine und Universal S de luxe Limousine und Universal S mit Ausstattungspaketen


Verbesserte Sitzlängsverstellung mit leichtgängiger Verstellbarkeit der Sitze Elektronische Batteriezündanlage, bestehend aus einem elektronischen Geber, welcher kontaktios arbeitet und einen elektronischen Steuerteil. Vorteile:











ECE gerechtes Zündanlaßlenkschloß mit Arretierung der Lenksäule und Anlaßwiederholsperre




Wartungsfreie äußere Spurstangengelenke – wesentlich erhöhte Lebensdauer

Neuer elektronischer Blinkgeber für Anhängerbetrieb – stabile Blinkfrequenz – erhöhte Lebensdauer

Weiterentwickelter Motor, 2. Stufe mit neuer Abdichtung der Kurbelwelle – Verringerung der Massenkräfte, damit Erhöhung der Grenznutzungsdauer und Verbesserung der Laufkultur

- hohe Wartungsfreiheit durch Entfall von Verschleißteilen Verbesserung des Start- und Leerlauf-
- verhaltens
- keine verschleißbedingten Verstellungen des Zündzeitpunktes



Kupplung T 160 mit Bandmitnahme und Kupplungsscheibe 160 DBR mit Drehschwin-gungsdämpfer – Dadurch weiches Einkup-peln beim Anfahren und Gangwechsel – Verringerung des Verschleißes des Nabenprofils -


Reduzierung der Schwingungsbelastung des gesamten Triebwerkes – Höhere Lebensdauer und Reduzierung des Wartungs- und Reparaturaufwandes







Kurbelwelle mit Kolbenringabdichtung und Standartlagern – Massereduzierter Kolben,





dadurch Erhöhung der Grenznutzungs-dauer – Verbesserung der Laufkultur des Motors



universal






Der Stauraum


Die Hecktür im Universal öffnet Ihnen den Zugang von außen zu der universalen Zweivarianten-Ladefläche des Universal. Eine Hand – zwei Handgriffe: Aufschließen mit dem Zentral-Schlüssel und hochschieben der Hecktür. Eine Hand reicht, weil sie so feichtgängig ist. Das Geheimnis: Die Hecktür hat eine Gasteder-Dämpfung. Sie können sich voll aufs Einladen kon-

zentrieren.

4 Personen. Oder 2 Erwachsene und 3 Kinder. Und dazu dann die Heck-Ladefläche mit 450 Litern Stauvolumen. Das reicht für Ihr Gepäck eines längeren Familienurlaubs.




2 Personen.
Alles andere ist Ladefläche, denn die Fondsitze sind umklappbar. So entsteht hinter den Vordersitzen ein Stauraum von 1400 Litern. Universal, der Geschäfts – Privat – Transporter.




Die Leistung

Aus 594,5 ccm bringt sein Kraftpaket bei 4200 U/min 19,1 kW (26 DIN-PS) Leistung. Zwei-Zylinder-Zweitaktmotor mit Einlaßdrehschieber. Kein Wasser, kein Kühler, sondern nur Luft vom Kühlgebläse. Also ist Einfrieren unmöglich. Auch kein extra Öl – Das ist bereits im Kraftstoff. Als Gemisch 1:50.




Die Wirtschaftlichkeit, Nutzungsdauer und Leistungsfähigkeit Ihres Fahrzeuges können Sie entscheidend beeinflussen. Beachten Sie deshalb das richtige Fahren In den einzelnen Gängen.



Die Sicherheit

Für Kopf und Körper sind die eingebauten verstellbaren Kopfstützen und Sicherheits-Rollgurte wichtig. Höchste Bedeutung ist jedoch dem hydraulischen Zweikreis-Bremssystem zugemessen. Es wirkt auf alle vier Räder nach der Achse-Achse-Trennung. Die mechanische Handbremse wirkt auf die Hinterräder. Und nicht vergessen: Gut Licht durch H4 Scheinwerfer und Drehstrom-Licht-Maschine für 12 V-Bordnetz.



Die Lebensdauer




Für die Außenverkleidung der Karosserie des Trabant wird der seit Jahren bewährte Duroplast-Karosserie-baustoff verwendet. Duroplast kann nicht rosten. Alle Metallteile sind durch moderne Verfahren phosphatiert, grundlert, galvanisiert und lackiert.

Keine guten Zeiten für Rost. Aber gute Zeiten für lange Betriebsbereitschaft ihres Begleiters.



Elektrophoretische Grundierung des Stahlgerippes





Farbauftragung durch Spritzroboter Unterbodenschutz durch Bitumenbeschichtung

Technische Daten

Der Motor Zweizylinder-Zweitakt mit Einlaß-Drehschieber Gesamt-Hubraum: 594,5 ccm Leistung, max.: 19,1 KW (26 DIN PS)

bei 4200 U/min Drehmoment, max.: bei 3000 U/min

53,95 Nm (5,5 kpm) Schmierung: Frischöl-Mischung Ol/Kraftstoff: 1:50

Die Kühlung Prinzip: Luftkühlung Aggregat: Kühlluft-Gebläse Antrieb: Kurbelwelle Transmission: Keilriemen

Die Kupplung

Typ: Teller-Feder-Kupplung

Das Getriebe

Typ: Viergang-Getriebe, vollsynchronisiert Freilauf: im 4. Gang wirksam Schaltung: Lenksäulen-Stockschaltung Getriebe-Übersetzungen: I/4.08, II 2.32, III/1.52, IV/1.103, R/3.83

Der Antrieb

Typ: Frontantrieb

Übertragung: Kegelrad-Ausgleich-Getriebe Kugelgleichlaufgelenkwellen

Die Karosserie

Bauweise: Selbsttragend

Konstruktion: Aufbaugerippe verschweißt mit Plattform-Rahmen und Duroplast-

Außenteilen

Das Fahrwerk

Typ: Einzelrad-Aufhängung Aufhängung vorn: An Querlenkern und progressiv wirkender Querblattfeder Aufhängung hinten: An Lenkerarmen und progressiv wirkender Querblattfeder Die Lenkung

Typ: Zahnstangen-Lenkung Spurstangen, wartungsfrei

Die Dämpfung

Ausrüstung: Teleskop-Stoßdämpfer, doppelt wirkend

Anordnung: vorn und hinten

Die Bremsen

System: Hydraulische Zweikreis-Bremse

(Achse/Achse-Trennung)

Wirkung: Auf alle 4 Räder Handbremse: mechanisch auf Hinterräder Technische Parameter

Bereifung: 5,20 - 13 oder 145 SR 13

Radstand: 2020 mm Spurweite: vorn 1206 mm hinten 1255 mm

Wendekreis: Ø etwa 9,5 m Abmessungen (Ixbxh)

Standard und S: 3510 x 1505 x 1440 mm universal de luxe: 3595 x 1510 x 1470 mm

Leermasse

Limousine/Universal: 615 kg/650 kg

Nutzmasse

Limousine/Universal: 385 kg/390 kg

Tankvolumen: 26 I

Höchstgeschwindigkeit: 100 km/h Kraftstoff-Grundverbrauch im 4. Gang:

bei 60 km/h: 61 bei 90 km/h: 81

Anderungen im Interesse der Weiterentwicklung vorbehalten.

Ausstattungsvarianten

TRABANT 601 Standard Grundtyp der Trabant-Serie. Ausgestattet mit der zweckmäßig bewährten Standard-Ausrüstung. Dazu eingebaute Krümmer-Heizung Halogen-Hauptscheinwerfer mit Höhenverstellung Drehstrom-Lichtmaschine Innenauskleidung Textil/PVC-Folie 12-Volt-Bordspannung Zündanlaßlenkschloß

TRABANT 601 Sonderwunsch Ausrüstung nach Sonderwunsch zusätzlich Ablagefläche unter der Instrumenten-Intervall-Scheibenwischer Warnblink-Anlage Inclusive aller Standards

TRABANT 601 S de luxe Ausführung für besten Komfort Sitze und Seitenverkleidung in Textil-Schaumkunstleder-Kombination Textil-Fußbodenbelag Zweiklang-Fanfaren, Wasch-Wisch-Automatik Autosuper, Nebelschlußleuchte, Rückfahrscheinwerfer, Tacho mit Tageszählwerk, Verchromte Stoßstangen und Zweifarb-Lackierung

Sie können jeden Typ als Hycomat ausgerüstet erhalten

Service



Freundlichen Kraftfahrern
gebührt ein servicefreundliches Auto:
DER TRABANT
Fachleute mögen ihn,
weil man an ihm unkompliziert arbeiten kann.
Dazu unterhält IFA ein gutes Service-Netz
in allen Ländern,
in denen der Trabant
zum Straßenbild gehört.

VEB SACHSENRING
Automobilwerke Zwickau - DDR
Betrieb des IFA-KOMBINATES
Personenkzaftwagen
Karl-Marx-Stadt